

EPB fiche: alleenstaande woning
E-peil E26



Beschrijving van de woning



<u>Beschermd volume</u>	827 m ³ <ul style="list-style-type: none"> • Geen kelder of kruipkelder • Gevelsteen • Plat dak
<u>Isolatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 cm PUR isolatie in spouwmuur • 10 cm gespoten PUR isolatie op vloerplaat • 20 cm PUR op platte daken
<u>Beglazing</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium ramen met hoogrendements beglazing U=1.0 W/m²K en zonnefactor g= 0.55
<u>Installaties</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Lucht/water warmtepomp (COP= 3.71) met detail ingave van retourtemperatuur en met elektrische weerstand en vloerverwarming • Ventilatiesysteem D met inregelrapport • Fotovoltaïsche panelen voor opwekking stroom: 3640 Wp
<u>Luchtdichtheidstest volgens STS-P 71-3</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Lekdebiet bij 50 Pa: v50= 0.70 m³/h/m²
<u>Bouwknopen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Optie B
<u>Resultaat</u>	E26, K29, netto-energie behoefte 29 kWh/m²